

BRAILLO B600 SR2



Stampante Braille interpunto avanzata per grandi produzioni di volumi

La goffratura braille 600 SR2 Braille è progettata per la produzione di grandi volumi in braille. Questo goffratore è unico, in quanto utilizza rotoli di carta e ogni rotolo produce circa 15.000 fogli Braille (30.000 pagine interpunto): è possibile eseguire alla massima produzione 1 rotolo al giorno senza dover caricare la carta. Dopo aver stampato il testo, una taglierina incorporata taglia la carta e la rilascia nell'impilatore. Quando l'impilatore è pieno (contiene 1000 fogli), un sensore arresta il nastro trasportatore in modo da poter rimuovere i documenti Braille. Tutti i componenti sono costruiti con materiali ad alta resistenza e di alta qualità che possono essere utilizzati per la produzione Braille 24 ore su 24. Inoltre, questi goffratori sono privi di cavi esterni, è presente un interruttore di arresto di emergenza e ha numerose funzionalità per garantire che il sistema sia perfettamente allineato per prestazioni ottimali ad alta velocità.

**SPECIFICHE TECNICHE:**

Caratteri per riga: 31-42
Lunghezza del foglio: 10,16-35,56 cm
Larghezza del foglio: 820,96-33,02 cm
Stampa foglio Singolo / Interpunto
Rumorosità: 70 dB

CONNETTIVITÀ:

Funziona con PC e sistemi operativi Apple
USB, Ethernet, WiFi

ALIMENTAZIONE:

Tensione: monofase 230 V (+/- 10%), 50 Hz
Corrente: ca. 7A max
Potenza: ca. 1500 W max

DIMENSIONI**Stampante:**

Altezza: 141,8 cm x Larghezza: 66 cm x Lunghezza: 91,8 cm
Peso: 160 kg

Unità di avvolgimento carta:

Altezza: 111,8 cm x Larghezza: 66 cm x Lunghezza: 152 cm
Peso: 100 kg

Impilatore SR2:

Altezza: 108,7 cm x Larghezza: 42,4 cm x Lunghezza: 147 cm
Peso: 88 kg

Installazione completa (Stampante + avvolgitore + impilatore):

Altezza: 141,8 cm x Larghezza: 35,9 " / 91,2 cm x Lunghezza: 365 cm
Peso: 300 kg

Data ultima revisione: 17/12/2024